



Таблица подбора теплых полов Electrolux



Thinking of you
Electrolux

Нагревательные маты Easy Fix Mat

Артикул	Площадь укладки м ²	Мощность, Вт (220В)
EEFM 2-150-0,5	0,5	75
EEFM 2-150-1	1	150
EEFM 2-150-1,5	1,5	225
EEFM 2-150-2	2	300
EEFM 2-150-2,5	2,5	375
EEFM 2-150-3	3	450
EEFM 2-150-3,5	3,5	525
EEFM 2-150-4	4	600
EEFM 2-150-5	5	750
EEFM 2-150-6	6	900
EEFM 2-150-7	7	1050
EEFM 2-150-8	8	1200
EEFM 2-150-9	9	1350
EEFM 2-150-10	10	1500
EEFM 2-150-11	11	1650
EEFM 2-150-12	12	1800

Самоклеющийся Easy Fix Mat имеет тонкий нагревательный кабель Ø3,5 мм вплетен в самоклеющуюся текстильную основу, рекомендуется для укладки в тонкий слой плиточного клея «без стяжки» с минимальным подъемом уровня пола

Нагревательные маты Multi Size Mat

Артикул	Площадь укладки м ² , при растяжении 10-35%	Мощность, Вт (220В)
EMSM 2-150-1	1-1,35	150
EMSM 2-150-1,5	1,5-2	225
EMSM 2-150-2	2-2,5	300
EMSM 2-150-3	3-4	450
EMSM 2-150-4	4-5,5	600
EMSM 2-150-5	5-7	750
EMSM 2-150-6	6-8	900
EMSM 2-150-7	7-9,5	1050
EMSM 2-150-8	8-11	1200
EMSM 2-150-9	9-12	1350
EMSM 2-150-10	10-13,5	1500
EMSM 2-150-11	11-15	1650
EMSM 2-150-12	12-16	1800

Растягивающийся Multi Size Mat обладает изменяемой мощностью мата от 150 до 111 Вт/м² позволяет укладывать его в тонкий слой стяжки или наливного пола под деревянные покрытия, подходит для любой конфигурации площади обогрева

Кабельные секции Twin Cable

Артикул	Мощность, Вт (220В)	Площадь обогрева, м ² при удельной мощности, Вт/м ²		
		110 (шаг 15,5 см)	150 (шаг 11,5 см)	200 (шаг 8,5 см)
ETC 2-17-100	100	0,9	0,7	0,5
ETC 2-17-200	200	1,8	1,3	1,0
ETC 2-17-300	300	2,7	2,0	1,5
ETC 2-17-400	400	3,6	2,7	2,0
ETC 2-17-500	500	4,5	3,3	2,5
ETC 2-17-600	600	5,5	4,0	3,0
ETC 2-17-800	800	7,3	5,3	4,0
ETC 2-17-1000	1000	9,1	6,7	5,0
ETC 2-17-1200	1200	10,9	8,0	6,0
ETC 2-17-1500	1500	13,6	10,0	7,5
ETC 2-17-2000	2000	18,2	13,3	10,0
ETC 2-17-2500	2500	22,7	16,7	12,5

Двухжильный Twin Cable для укладки в бетонную стяжку, не менее 3 см, подходит для помещений любой конфигурации, применяется как для комфортного 150 Вт/м² с шагом укладки 11,5 см, так и основного 200 Вт/м² с шагом укладки 8,5 см обогрева помещений



Рекомендуемые модели терморегуляторов Electrolux



Thinking of you
Electrolux

Thermotronic Basic (ETB-16)



Технические характеристики:

- Максимальный ток нагрузки 16А
- Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
- Установка температуры с точностью до 1°C
- Размеры, мм: 86x86x50
- Датчик температуры пола в комплекте
- Возможность замены рамки на цветную
- Цветовая индикация в режиме работы
- Эргономичный дизайн
- Механическое управление
- Скрытая установка в монтажную коробку

Универсальный электронный терморегулятор с механическим управлением температурой пола. Предназначен для управления системами электрообогрева и поддержания заданной фиксированной температуры.

Thermotronic Avantgarde (ETA-16)



Технические характеристики:

- Максимальный ток нагрузки 16А
- Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
- Установка температуры с точностью до 0,5°C
- Размеры, мм: 90x86x46
- Программирование температурных режимов на каждый час в течение суток
- Интуитивный интерфейс
- Экономия электроэнергии
- Датчик температуры пола в комплекте
- Встроенный датчик температуры воздуха
- Скрытая установка в монтажную коробку

Программируемый электронный терморегулятор с жидкокристаллическим дисплеем позволяет устанавливать индивидуальные температурные режимы в течение суток.

Thermotronic Touch (ETT-16)



Технические характеристики:

- Максимальный ток нагрузки 16А
- Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
- Установка температуры с точностью до 0,5°C
- Размеры, мм: 90x86x46
- Программирование временных периодов для будних и выходных дней
- Интуитивный интерфейс
- Экономия электроэнергии
- Датчик температуры пола в комплекте
- Встроенный датчик температуры воздуха
- Скрытая установка в монтажную коробку

Программируемый электронный терморегулятор с сенсорным экраном. Возможность установки температуры для шести временных периодов в будние дни и для двух временных периодов в выходные.

